



## Hoja Técnica

# ANTI-SKID

Protector inteligente impermeable  
de gran durabilidad

### Presentación del producto

Cubetas de 1, 4 y 19 Litros

## Descripción del Producto:

**ANTI-SKID** Es una emulsión pastosa elastómera de acetato de polivinilo modificado, de consistencia cremosa y suave teniendo por sí misma una excelente plasticidad y adherencia a la gran mayoría de sustratos y materiales. Diseñada para evitar resbalones, deslizamientos y como preventivo de accidentes. Puede usarse indistintamente al Interior/ Exterior.

## Modo de uso:

Al abrir el envase agite la pasta batiéndola para lograr homogeneidad y antes de aplicar **ANTI-SKID** limpie la superficie a trabajar con un trapo húmedo, verter y enrasar con jalador, espátula ó cuña según sea el caso.

Es recomendable mantener el producto bien cerrado entre periodos de uso y a temperaturas no extremas, de preferencia 21° a 23°C.

**ANTI-SKID** No contiene solventes, lo cual lo hace un producto NO FLAMABLE.

**ANTI-SKID** Viene listo para usarse, se presenta en varios colores e incluso puede ser semitransparente o transparente. Al abrir el envase agite la pasta batiéndola para lograr homogeneidad y antes de aplicar **ANTI-SKID** limpie la superficie a trabajar con un trapo húmedo, verter y enrasar con jalador, espátula ó cuña según sea el caso.

**ANTI-SKID** Una vez seco se puede caminar o transitar con toda confianza.

Es recomendable mantener el producto bien cerrado entre periodos de uso y a temperaturas no extremas, de preferencia 21° a 23°C.

## Composición Química:

Plasticantes, Bioconservadores, Acetato de Polivinilo Modificado, Agua y Cargas Inertes

## Rendimiento Aproximado:

1 Litro de **ANTI-SKID** rinde aproximadamente 1.2 M2 dependiendo de la porosidad y rugosidad del sustrato.

## Contacto

Atención a clientes

ventas@mineralesram.com

## Precauciones:

\*\* Evite el contacto con los ojos, en caso contrario lave con abundante agua y consulte a su médico.

\*\*No se deje al alcance de los niños

Calle Bugambillas No. 10, Col. La Venta, Ixtapaluca, Estado de México, C.P. 56530

Tels. (+52) 55 9633 6580/ 55 9633 6581 [www.mineralesram.com](http://www.mineralesram.com)



# Hoja Técnica

## ANTI-SKID

Protector inteligente impermeable  
de gran durabilidad

### Presentación del Producto

Cubetas de 1, 4 y 19 Litros

### Especificaciones:

Análisis	Mínima	Máxima
Base	Emulsión Elastomérica de Acetato de Polivinilo Modificado	
Viscosidad (cps) Brookfield RVF Sp # 4 r.p.m 20	8,000	10,000
Densidad (Kg/Lt)	1.6	1.8
Temperatura de Aplicación (°C)	20 °C	20 °C
% sólidos (estufa)	75	80
pH	8.0	9.0
Película	SEMIFLEXIBLE	SEMIFLEXIBLE
Secado Normal (Horas)	24	36
Secado al Tacto (Horas)	4	6
Plastificante (%)	10.0	12.5
Rehumectancia	Mínima	--
Resistencia a la abrasión (Taber 1000 ciclos, 1000 g)	Seco 02.2 g	Húmedo 8.0 g
Rendimiento m2 / cubeta de 19 lts / capa	22	24
Encogimiento de Volumen (%)	10	15
Penetración a 20°C (mm / 5 seg)	220	230

ventas@mineralesram.com



Calle Bugambilias No. 10, Col. La Venta, Ixtapaluca, Estado de México, C.P. 56530

Tels. (+52) 55 9633 6580/ 55 9633 6581 [www.mineralesram.com](http://www.mineralesram.com)