



Hoja Técnica

Sellamatiq

Sellador Vinílico de Alto Poder para paredes, muros, fachadas, tablaroca, etc.

Presentación del Producto
Envases de 19 Litros

Descripción del Producto:

Sellamatiq es un adhesivo sintético para muros de concreto, yeso, mortero, etc. **AGITASE ANTES DE SU APLICACIÓN**

Características:

Líquido blanco que al secar forma una película incolora, no es tóxico ni inflamable. olor característico.

Rendimiento:

Un litro de **Sellamatiq** rinde de 10 a 12 metros, dependiendo de la superficie a sellar.

Ventajas:

- ✓ Alta adhesividad.
- ✓ Resistencia a la humedad.
- ✓ Resistencia a grasas, álcalis y ácidos.
- ✓ Rápido Secado.
- ✓ Económico.

Usos y Modo de Empleo:

- Para sellar superficies, blocks, pastas, etc.
- Puede adelgazarse con agua hasta 5 partes de agua por 1 de SELLAMATIQ, dependiendo de la superficie a sellar.
- Aplíquese con brocha, rodillo o pistola de aire.
- La superficie a tratar debe estar libre de polvos y grasas.

Precaución:

Evite el contacto con los ojos. En caso contrario lave con abundante agua y consulte a su médico.
No se deje al alcance de los niños
Producto no inflamable
Este producto contiene emulsiones plastificadas, biocida, conservador y agua.

Contacto

Atención a clientes

ventas@mineralesram.com

Calle 12 No. 19 Int. 18, Col. Granjas San Antonio, Alcaldía Iztapalapa, C.P. 09070, CDMX

Tels. (+52) 55 7315 2014 / 55 7315 2071 www.mineralesram.com

