



Hoja Técnica

Sulfato de Aluminio y Sodio

Presentación del Producto

Sacos de papel kraft de 3 capas, contenido neto 25 Kgs.

Nivel de Revisión: A Emisión: 10-19 F-CCA-7.0-01-00-09

Descripción del Producto:

El **Sulfato de Aluminio y sodio** es un polvo color blanco. Soluble en agua e insoluble en alcohol.

Aplicaciones:

Entre la gran variedad de usos del producto destacan: en la fabricación de aditivos para panificación en harinas y polvos para hornear, como leudante química.

Contacto

Atención a clientes

ventas@mineralesram.com

Teléfonos

(+52) 55 9633 6580/ 9633 6581

Especificaciones

Pureza (Sulfato de Aluminio y Sodio)	96.5% Min.
Valor de Neutralización	98.0% Min.
pH al 1%	2.5-4.0
Arsénico (ppm)	3 Máx.
Plomo (ppm)	10 Máx.
Fluor (ppm)	30 Máx.
Contenido de Humedad	2.0% Máx.
Retenido en Malla 200	5% Máx.
NÚM. CAS.	10102-71-3

Almacenamiento:

Almacenar en lugares frescos y secos sin permitir el contacto directo con el medio ambiente.

Caducidad:

El **Sulfato de Aluminio y Sodio** no es perecedero, por lo que bajo condiciones normales ambientales de almacenamiento el producto conserva sus propiedades de 12 a 24 meses después de su fabricación



Calle Bugambillas No. 10, Col. La Venta, Ixtapaluca, Estado de México, C.P. 56530

Tels. (+52) 55 9633 6580/ 9633 6581 www.mineralesram.com