



Hoja Técnica

Premium Protect

**Recubrimiento Protector
Polivalente**

Presentación del Producto
Envases de 1, 4 y 19 Litros

Descripción del Producto:

Recubrimiento mono componente ecológico base agua de acrilato de polivinilo modificado, con propiedades Anticorrosivas, adherible a casi cualquier material y su aplicación es con equipo Airless, rodillo o brocha.

Recubrimiento de óptima calidad, formulado para lograr una correcta adhesión a superficies, como el acero, aluminio, loseta esmaltada, madera, concreto, calles de asfalto, telas, algunos plásticos, etc.

Premium Protect tiene gran resistencia, durabilidad y lavabilidad, es un recubrimiento NO tóxico al hombre, amigable al medio ambiente, y con propiedades anticorrosivas ya que resiste a la mayoría de los ácidos conocidos, hidrocarburos, gasolinas, thinner, solventes y al agua de mar (puede permanecer bajo inmersión). Además es auto extingible. Supera la Norma Mexicana.

NMX-U-075

**RECUBRIMIENTO PARA PROTECCIÓN ANTICORROSIVA-RECUBRIMIENTO
PARA ALTAS TEMPERATURAS**

Descripción Técnica del Producto:

Apariencia	Agradable
Estabilidad	Excelente
Viscosidad	150 KU
Finura Hegman	4.5
Densidad	1.52 Kg/L
Flotación	No Tiene
Floculación	No Tiene
Nivelación	Muy Buena
Lavabilidad	15,200 ciclos
Poder Cubriente (3 micras)	1.5 m ² / L / capa
Tiempo de Secado al Tacto	30-40 min
Tiempo de Secado Duro	48 horas
Brocheabilidad	Buena
p.H.	9.0
Sólidos Totales	55% + - 1%

Pigmentos e Inertes	35%
Resina Sólida	23% Mínimo
Bióxido de Titanio	20% Mínimo
Caleo	No Tiene
Adherencia	Excelente
Resistencia Ambiental Equivalente	10 Años
Blancura	0.95%
Textura	Excelente
P.V.C.	50%
Grado de Toxicidad al Hombre	Nulo
Daños Prácticos al Hombre	Nulos
Daños Prácticos al Medio Ambiente	Nulos
Fitotoxicidad	Nulo
Compuesto Bioacumulable	No
Brillo	Semi-mate

Calle Bugambillas No. 10, Col. La Venta, Ixtapaluca, Estado de México, C.P. 56530

Tels. (+52) 55 9633 6580/ 55 9633 6581 www.mineralesram.com



Hoja Técnica

Premium Protect

Recubrimiento Protector Polivalente

Presentación del Producto

Envases de 1, 4 y 19 Litros

- Acabado semi-mate que oculta las irregularidades de la superficie.
- Su aspecto es de agradable apariencia y se fabrica en 6 colores básicos, pero puede fabricarse en más colores según se requiera: BLANCO, AZUL, TERRACOTA, BEIGE, GRIS, NEGRO, VERDE.
- Recubrimiento de fácil aplicación por medio de equipo Airless sin la necesidad de un Primer inicial, ya que su gran adhesión y poder anticorrosivo no lo requieren.
- Rendimiento 1.5 m² x litro x capa (con boquilla 4.21 del equipo Airless a 1 mano).
- Se puede aplicar sobre ALUMINIO ya que no contiene Oxido de cobre.

Dada la información anteriormente descrita, Minerales RAM garantiza la inocuidad del producto en el ser humano y al medio ambiente, esto debido a que nuestro recubrimiento está dirigido para uso urbano 100% base agua, libre de solventes por lo que no requiere pictogramas de toxicidad según lo dictaminado por las normas y recomendaciones de la GHS.

Contacto

Atención a clientes

ventas@mineralesram.com

Producto diseñado y fabricado en MÉXICO



Calle Bugambillas No. 10, Col. La Venta, Ixtapaluca, Estado de México, C.P. 56530

Tels. (+52) 55 9633 6580/ 55 9633 6581 www.mineralesram.com